




EUROGREEN
A BayWa Company



VÝKONNÝ VŠESTRANNÝ TRAKTOR

ISEKI | TH 5

www.eurogreen.cz

DOKONALÁ KONSTRUKCE

Současnost klade na techniku větší nároky než kdykoliv předtím. Vyšší výkon v kompaktním provedení ve spojení s inovacemi a maximálním komfortem dělá z nové řady TH5 všestranný stroj nejen dnešní doby, ale i té budoucí.

BEZPEČNÝ A POHODLNÝ PROVOZ

Elektricky připojitelný pojezd 4x4 je spojen s brzdným účinkem na přední nápravu. Tento systém umožňuje v praxi dosažení max. rychlosti až 36 km/hod.

Tvar krytu motoru zajišťuje nejlepší možný výhled obsluhy na pracovní nástavce. Inovativní převodovka a motor emisní třídy Stage V vyvíjí hluk v kabině max. pouhých 78,8 dB.

Volitelné varianty kol s různými vzorky zaručí ideální trakci na každém povrchu.

KOMPAKTNÍ TRAKTOR
POHON 4X4

1,27

Vnější šířka od 1,27 m a konstrukční výška 2,13 m, to jsou ideální rozměry pro údržbu klikatých a úzkých pasáží komunikací.

3

Nový 3válcový dieselový motor Stage V se zdvihovým objemem 1826 cm³ a jmenovitým počtem otáček 2600 ot./min



VHODNÝ NEJEN DO KOMUNÁLNÍ OBLASTI

KOMFORTNÍ KABINA

- › široké zorné pole s velkým čelním sklem
- › vhodná pro užívání po celý rok
- › izolace proti hluku, horku a chladu
- › vzduchově odpružená sedačka (volitelně)
- › nastavitelný sloupek řízení
- › výkonné vytápění & klimatizační zařízení (teplotu lze nastavit postupně pomocí ventilátoru se 3 stupni)
- › vytápění zadního skla sériově
- › stěrač zadního skla (volitelně)
- › LED pracovní světlomety vpředu a vzadu sériově
- › tři různé zásuvky, připojení USB
- › příprava rádia s venkovní anténou a vnitřním reproduktorem
- › pedály jsou uspořádány ergonomicky na pravé straně kabiny
- › při stisknutí brzdy se automaticky elektricky přepne pohon všech kol

78,8 6

Inovativní převodovka a motor emisní třídy Stage V vyvíjí hluk v kabině max. pouhých 78,8 dB.

Vybavení až šesti hydraulickými přípojenými vzadu.



Konstrukční výška od 2,13 m

Vnější šířka od 1,27 m




ZADNÍ SKLO

vytápění zadního skla je v sériové výbavě



SEDAČKA

Odpružená sedačka (volitelné vybavení), vzduchem nastavitelné ve stupních dle výšky a komfortu odpružení



ROZVODY HYDRAULIKY

Robustní a kompaktní rozvody hydrauliky s ocelovými trubkami



BLATNÍKY

Nové blatníky lze přestavět a chrání zadní část stroje před zvrženou nečistotou. Jsou k dostání ve dvou různých šířkách vždy podle pneumatik



Kabina



Klimatizace (volitelně)



Max. výkon 25,7 - 29,4 kW



Široká nabídka systémů

VHODNÝ NEJEN DO KOMUNÁLNÍ OBLASTI

NADSTANDARDNÍ SÉRIOVÁ VÝBAVA

- › moderní a ergonomická přístrojová deska
- › nové spínače se zlepšením ergonomie
- › spínač nouzového vypínání
- › indikace počtu otáček vývodového hřídele

- › spínač regenerace DPF
- › stacionární provoz vývodového hřídele
- › náprava s odklonem 0 stupňů
- › připnutí funkce zadního vývodového hřídele start-stop
- › ovladače se 4x dvojčinnými funkcemi

NOVÝ MOTOR STAGE V

- › ISEKI 3válcový dieselový motor
- › emisní třída Stage V
- › zdvihový objem 1826 cm³
- › jm. počet otáček 2600 ot./min
- › 40 PS a 35 PS
- › model E3F
- › hluk u ucha řidiče 78,8 dB(A)



DISPLEJ

Moderní displej se všemi důležitými informacemi



VÝVODOVÝ HŘÍDEL

Spínání vývodového hřídele lze aktivovat pohodlně vpravo vedle sedačky



TEMPOMAT S FUNKCÍ MEMORY

Elektricky připojitelný pohon na všechna kola s brzdícím účinkem na přední nápravě



RUČNÍ BRZDA

Páka ruční brzdy umístěná na dosah ruky, vhodné i z hlediska volného prostoru pro nohy

TECHNICKÁ DATA

MODEL	TH 5370 AHLK	TH 5420 AHLK
MOTOR		
Výrobce motoru	ISEKI	ISEKI
Zdvihový objem (cm³)	1825	1825
Válce (počet)	3	3
Výkon (kW (PS))	25,7 (35) podle ECE R120	29,4 (40) podle ECE R120
Jmenovitý počet otáček (ot./min.)	2600	2600
Emisní třída	Stage V (EU2016/1628)	Stage V (EU2016/1628)
POHON		
Převodovka	Hydrostat	Hydrostat
Nastavení	Jeden pedál	Jeden pedál
Reverzní spínání	Ano	Ano
Rychlostní stupně vpřed (počet)	-	-
Rychlostní stupně vzad (počet)	-	-
Skupiny (počet)	3	3
Max. rychlost¹ (km/h)	32,4–36,0 (v závislosti na pneumatikách)	32,4–36,0 (v závislosti na pneumatikách)
HYDRAULIKA		
Průtok hydrauliky řízení (l/min)	12,3	12,3
Průtok pracovní hydrauliky (l/min)	29,2	29,2
VÝVODOVÝ HŘÍDEL		
Počet otáček mezinápravového vývodového hřídele (ot./min)	2000	2000
Počet otáček zadního vývodového hřídele (ot./min)	540/750 (540 E)	540/750 (540 E)
ZADNÍ ZDVIHACÍ ÚSTROJÍ		
Kategorie	kat. 1	kat. 1
Průchozí vztlak v bodě připojení (kg)	1200	1200
ROZMĚRY		
Celková délka (mm)	3095	3095
Celková šířka (mm)	1270-1450 (v závislosti na pneumatikách)	1270-1450 (v závislosti na pneumatikách)
Celková výška (mm)	2130-2220 (v závislosti na pneumatikách)	2130-2220 (v závislosti na pneumatikách)

A = pohon 4x4
G = dvojitá spojka
H = hydrostat
K = kabína
L = posilovač řízení
AS = zemědělské pneumatiky
RA = travní pneumatiky
¹ s co možná největším obutím



Široká nabídka systémů

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Koncept přidavných zařízení vám zaručí celoroční úsporné využití na všech Vámi ošetřovaných plochách.



POSYPPOVÝ MATERIÁL

Ať už se jedná o granulát, písek nebo sůl v zimě nebo o hnojivo a travní osivo v létě, rozmetadla ISEKI se postarají o precizní aplikaci.



SNĚHOVÉ RADLICE

Šípová sněhová radlice vhodná do stísněných podmínek.



ZAMETAČE

Ve vybavení pro zimní služby se sypačem, sněhovou radlicí, frézou nebo zametačem. S technikou Iseki si cestu vždy najdete.



ROTAČNÍ SEKAČKA

Mulčování nebo sečení se sběrem. 100% kompatibilní pracovní nástavce Iseki tvoří koncept pro intenzivní i extenzivní ošetřování zelených ploch.

BEZPEČNÝ A POHODLNÝ PROVOZ

Elektricky připojitelný pojezd 4x4 je spojen s brzdným účinkem na přední nápravu. Tento systém umožňuje v praxi dosažení max. rychlosti až 36 km/hod.

Tvar krytu motoru zajišťuje nejlepší možný výhled obsluhy na pracovní nástavce. Inovativní převodovka a motor emisní třídy Stage V vyvíjí hluk v kabině max. pouhých 78,8 dB. Volitelné varianty kol s různými vzorky zaručí ideální trakci na každém povrchu.



KOMPAKTNÍ TRAKTOR
POHON 4X4


EUROGREEN
A BayWa Company

Eurogreen CZ s.r.o.
Náměstí Jiřího 2, 40756 Jiřetín pod Jedlovou
Tel.: +420 412 379 122, Fax: +420 413 030 999
www.eurogreen.cz, www.iseki.cz

VÁŠ PRODEJCE ISEKI: PORADENSTVÍ • PRODEJ • SERVIS