




EUROGREEN
A BayWa Company



PRO PROFESIONÁLY A NÁROČNÉ UŽIVATELE

ISEKI | KATALOG

www.eurogreen.cz

1968



Začínají se prodávat vysoce moderní jednonápravové malotraktory, jejichž výkon uspokojuje jak soukromé zákazníky, tak profesionály.

1974



ISEKI dodává jako první podnik ve Střední Evropě dieselový malotraktor 13 PS s předním řízením a pohonem všech kol.

1982



Vlastní výroba originálních přídatných zařízení ISEKI je základem pro dnešní bohatou nabídku systémů.

1985



ISEKI dodává první velkoplošnou sekačku typové řady SF. Zařízení této třídy jsou dále ve vývoji a do dnešní doby zaujímají jednoznačně vedoucí pozici na trhu.

1986



Zavedením traktorové řady 3000 vytváří ISEKI nové standardy v souvislosti s komfortem jízdy a redukcí hluku.

2002



ISEKI doplňuje výrobní program o TXG 23, jedničkou ve třídě kompaktních traktorů.

2004



Jsou zaváděny na trh žací traktory SXG 19 a SXG 22, které do dnešní doby nebyly překonány v oblasti sečení a sběru trávy.

2010



ISEKI představuje novinku ve své nabídce – univerzální kloubový nosič VITRA. S úspěchem se také představila nová generace traktorů ISEKI TM 3000.

2011–12



Nová generace traktorů řady ISEKI TH 4000 poprvé představena na výstavě Demo-park 2011. V roce 2012 se představila nová generace nejúspěšnějšího modelu ISEKI SXG.

2014–15



Nová, modelová řada výkoných žacích strojů s čelním sečením se po uvedení okamžitě zařadila mezi absolutní špičku na trhu. 2015 – ISEKI opět nastavuje nová měřítka v používání vyspělých technologií u malotraktorů – představuje nové traktory řady TG 6000.

2016–18



Přichází na trh nová farmářská řada traktorů TLE a modely čelních sekaček SF 200/400 s mimořádným výkonem sečení.

2018–23



Nová legislativa přináší nové výzvy. Na trh uvedeny modely strojů s celou řadou inovací, včetně nových motorů emisní třídy Stage V.

HISTORIE ZNAČKY ISEKI

Název ISEKI je v Evropě již více než 50 let symbolem kvality a spolehlivosti. Na počátku stály ručně vedené jednonápravové malotraktory, postupem času se výrobní program plynule rozšířil na kompletní nabídku systémů pro péči o zahradu a krajinu. Základem vždy byla a je poptávka po mechanizaci, která zaručí svému uživateli trvalý užitek. Neustálý vývoj stávajících výrobků a výrobních postupů, stejně jako uplatňování nejnovějších poznatků přispívá k tomu, že ISEKI dnes představuje v mnoha oblastech technický standard. Současně s technickým pokrokem byla vystavěna síť prodejců a servisních středisek, které dnes reprezentují značku ISEKI. Pouze intenzivní komunikace mezi ISEKI, prodejci a konečnými zákazníky zajišťovala pravidelné a optimální přizpůsobování vlastností výrobků na požadavky uživatelů.

HISTORIE SPOLUPRÁCE ISEKI S PORSCHE A ZETOREM

Japonská značka zemědělských a komunálních strojů ISEKI byla založena v srpnu roku 1926 poblíž přístavního města Mat-

suyama na ostrově Šikoku. Od počátku se společnost orientovala na produkci drobné zemědělské mechanizace. K velkému růstu společnosti dochází těsně po 2. světové válce, kdy dochází k rozvoji zemědělské výroby na Japonských ostrovech. Postupně se vyrábí celá řada systémů, především pro pěstování rýže a zeleniny.

V roce 1961 byla firma ISEKI zaregistrována na Tokijské burze s cennými papíry. V 60-tých letech spolupracuje ISEKI úzce s evropskými značkami, především pak s PORSCHE DIESEL a s českým ZETOREM. Iseki začíná produkovat dvouosé malotraktory vlastní výroby s pohonem 4x4 a jako první je dodává na evropský trh. V roce 1971 byla v belgickém Bruselu založena evropská pobočka ISEKI. Od této doby se Iseki stává specialistou ve vývoji a výrobě komunální techniky určené pro evropské podmínky.

Za více než 50 let působení na evropském trhu si značka vybudovala pevné postavení a stala se synonymem profesionální kvality a spolehlivosti.

SOUČASNOST

V dnešní nabídce systému Iseki nalezne profesionál vše potřebné pro celoroční údržbu veřejných prostranství.

Nabídka systému ISEKI spočívá v dodání univerzálního nosiče nářadí a originálních pracovních nástavců zaručující 100% kompatibilitu. Pro koncového zákazníka tento systém představuje výhodu pořízení všech komponentů od jediného spolehlivého dodavatele.



DIESELOVÉ TRAKTORY SXG SE ZADNÍM VÝHOZEM NASTAVUJÍ NOVÁ MĚŘÍTKA PRO KVALITU A VÝKON SEČENÍ.

Modely SXG nevynikají pouze mimořádným žacíím výkonem. Díky silnému dieslovému motoru, litým nápravám a uzávěrce diferenciálu je možné traktory SXG využít také pro odklizení sněhu nebo při čištění ulic a chodníků.

Nabízíme Vám také model SXG 216 v Semi-profi třídě, vhodný jak pro náročné soukromé uživatele, tak pro údržbu veřejných zelených ploch.



❶ Kryt motoru lze jednoduše a rychle vykloupit jedním pohybem.



❷ Moderní a přehledná palubová deska s LED kontrolkami.



❸ Komfortní řízení pomocí 2 ergonomicky tvarovaných pedálů.

❹ Kontejner pro sběr trávy o objemu 550/600 litrů lze u SXG 324/327 volitelně zvednout do výšky až 197 cm.



Vzhledem k centrální poloze žacího ústrojí může dokonale posekat pravou i levou stranu, nezáleží na směru jízdy.



Série SXG nabízí modely:

Model	SXG 216	SXG 324	SXG 327
Motor			
Výkon ECE	11 / 15 při 2500 ot./min ⁻¹	14,6 kW při 2500 ot./min ⁻¹	16,4 kW při 2500 ot./min ⁻¹
Objem válců	688 cm ³	1123 cm ³	1123 cm ³
Točivý moment		62 / 1600 Nm / min ⁻¹	79 / 1600 Nm / min ⁻¹
Převodovka			
Rychlostní stupně vpřed / vzad	plynulý hydrostat	plynulý hydrostat	plynulý hydrostat
Rychlost	0 - 11 km / h	0 až 16,6 km / h	0 až 19 km / h
Hydraulika			
Prac. hydraulika		15 l / min.	15 l / min.
Žací lišta	mezinápravová 1,02 m	mezinápravová 1,22 nebo 1,37 m	mezinápravová 1,22 nebo 1,37 m
Sběrací koš	380 l	590 / 650 l	590 / 650 l
Výškové vyprazdň.	-	volitelně	volitelně
Rozměry			
Délka	2500 mm	3225 mm	3300 mm
Šířka	1066 mm	1100 mm	1100 mm
Výška	1219 mm (bez kabiny)	1995 mm	2020 mm

TXGS serie

VÝBORNÝ POMĚR VÝKON / CENA

Nová generace TXGS 24 se vyznačuje kombinací všestrannosti a kompaktního výkonu. Vypínatelný náhon 4x4, hydrostatická převodovka. Tisíckrát osvědčená tradice spolehlivosti. Technologicky dokonalý stroj s optimální ergonomií pro celoroční nasazení. Volitelně s vytápěnou kabinou a celou řadou 100% kompatibilních originálních pracovních nástavců. Vysoký výkon za neuvěřitelně nízkou cenu.

4 Hydrostat – přepínání z jízdy dopředu na jízdu dozadu funguje pomocí dvou pedálů, možnost výběrů ze 2 rychlostních stupňů, snížený tlak, stupňovitá úprava rychlosti jízdy, rychlost jízdy do 16 km/h, maximálně vhodný pro stacionární používání, mechanický tempomat



Volitelně s kabinou a zimním příslušenstvím

1 Joystick hydrauliky – ergonomicky tvarovaný a dobře přístupný ovladač pro ovládání hydrauliky pomocí joysticku



2 Páka vývodové hřídele – ergonomicky polohovaná páka s předvolbou pro vývodové hřídele



3 Ergonomická optimalizace – vyšší umístění volantu, stupňovitě nastavení volantu (10° dopředu, 15° dozadu), sedadlo je umístěno hlouběji a má vzduchové odpružení.

Série TXGS nabízí modely:

Model	TXGS 24
Motor	
Výkon ECE R120	16,8 kW / 23 PS při 2600 ot./min ⁻¹
Objem válců	1123 cm ³
Převodovka	
Skupiny	2
Rychlostní stupně	vpřed – plynulý hydrostat vzad – plynulý hydrostat
Rychlost	0 až 16 km/h
Hydraulika	
Prac. hydraulika	23,1 l/min.
Vývodový hřídel	zadní 540 ot./min mezinápravový 2000 ot./min
Rozměry	
Délka	2575 mm
Šířka	1190 mm
Výška vč. kabiny	1980/2335 mm



TM 3000 serie



+
HYDROSTAT

OSVĚDČENÁ SÉRIE TM 3000 NYNÍ V ROZPĚTÍ VÝKONU 12 – 19 kW (16 – 26 Hp)

Traktory série TM sjednocují charakteristiky výkonu a možnosti využití komunálního stroje. Kompaktní rozměry (min. šířka 1000 mm) umožňuje práci ve stísněných podmínkách. Modely s hydrostatem jsou nyní vybaveny 3-stupňovou převodovkou!

4 Čelní hydrozávěsy ISEKI nabízejí více. Osvědčenou geometrii dochází při zvedání k náklonu směrem vzad. Tím je dosaženo větší výšky zdvihu a snadnější překonání překážek. Hydraulické vývody umožňují ovládání funkcí přídatných zařízení pohodlně ze sedadla obsluhy.



Volitelně s kabinou.



1 Dvě hydraulická čerpadla (hydraulika řízení a pracovní hydraulika) umožňují použití těžkých přídatných zařízení.



2 Veškeré modely s hydrostatickou převodovkou jsou řízeny dvěma pedály umístěnými vedle sebe. Odpadá tak nepříjemné přeshlapování pedálů známé z jiných systémů.



3 Skutečný a velmi přehledný profesionál. Se sérií TM 3000 máte vše po ruce.



3 Pod zátěží spínatelný vývodový hřídel je bezpečnější a individuálně využitelný. Nebezpečné situace je tak možné zvládnout s přehledem.

Série TM nabízí modely:

Model	TM 3187 A/AL	TM 3217 AL/AHL	TM 3267 AL/AHL
Motor			
Výkon ECE	12 kW / 16 PS	14,5 kW / 20 PS	18,9 kW / 26 PS
Objem válců	761 cm ³	1123 cm ³	1498 cm ³
Převodovka			
Skupiny	2	2 / 3	3
Rychlostní stupně	vpřed	6	8 / plynulý hydrostat
	vzad	2	8 / plynulý hydrostat
Rychlost	1,2 – 20 km/h	23 km/h / 24 km/h	25 km/h
Hydraulika			
Prac. hydraulika	13,5 l/min	20,6 l/min	20,6 l/min
Hydraulika řízení	volitelně	12,6 l/min	12,6 l/min
Rozměry			
Délka	2450 mm	2820 mm	2880 mm
Šířka	914/1040 mm	1295 mm	1228 mm
Výška vč. kabiny	1325/2210 mm	2025 mm	2055 mm



TH 5000 serie



NEJPRODÁVANĚJŠÍ MODELY TRAKTORŮ ISEKI PRO NÁROČNÉ PROFESIONÁLY.

Dokonalá konstrukce – současnost klade na techniku větší nároky než kdykoliv předtím. Vyšší výkon v kompaktním provedení ve spojení s inovacemi a maximálním komfortem dělá z nové řady TH5 všestranný stroj nejen dnešní doby, ale i té budoucí.



4 Nové blatníky lze přestavět a chrání zadní část stroje před zvířenou nečistotou. Jsou k dostání ve dvou různých šířkách vždy podle pneumatik.

Série TH 5000 nabízí modely:

Model	TH 5370 AHLK	TH 5420 AHLK
Motor		
Výkon ECE R120	25,7 kW/35 PS	29,4 kW/40 PS
Objem válců	1825 cm ³	1825 cm ³
Převodovka		
Skupiny	3	3
Rychlostní stupně reverzní řízení	vpřed	plynulý hydrostat
	vzad	plynulý hydrostat
Tempomat	sériově	sériově
Rychlost max.	32-36 km/hod.	32-36 km/hod.
Hydraulika		
Prac. hydraulika	29,2 l/min.	29,2 l/min.
Hydraulika řízení	12,3 l/min	12,3 l/min
Vývodový hřídel	zadní	plynulý hydrostat
	mezinápravový	540 / 750 ot./min
Délka	2000 ot./min	2000 ot./min
Šířka (v závislosti na pneu)	1270 - 1450 mm	1270 - 1450 mm
Výška vč. kabiny	2130 - 2220 (dle druhu pneumatik)	2130 - 2220 (dle druhu pneumatik)



1 Moderní displej se všemi důležitými informacemi.



2 Vybavení až šesti hydraulickými přípojkami vzadu.



3 Tempomat s funkcí Memory - elektricky připojitelný pohon na všechna kola s brzdovým účinkem na přední nápravě.



TG 6000 serie

smart-gear 

EVOLUCE V PŘEVODOVÉ TECHNOLOGII

Nová převodovka ISEKI Smart-gear kombinuje komfortní automatické funkce s výhodami manuálního řazení.



❶ **Motory splňují emisní normy.**
Nové motory od 40 do 66 HP se vyznačují sníženou spotřebou paliva a extrémně nízkými emisemi.



❶ **Smart-gear Převodovka:** Řazení bez přerušení trakce. Nová převodovka s řazením pod zatížením (Model AGL) pracuje na principu přímého řazení ze dvou jednotlivých převodovek, které jsou propojeny s motorem dvěma hřídelemi dle jednotlivých řadicích stupňů. Tento systém umožňuje volitelné manuální nebo automatické řazení.



❶ Funkce „Auto-Lift“ (B) zaručí automatické zdvihnutí zadního závěsu při jízdě vzad. Současně funkce „Auto Stop“ (A) umožňuje zastavení zadní hřídele při zvedání zadního závěsu. Spínání pojezdu 4x4 (C) a regulace dynamiky trakce (D) prostřednictvím vedle sebe umístěného ovládání.

Série TG 6000 nabízí modely:

Model	TG 6507 AHLK	TG 6507 AGLK	TG 6687 AHLK
Motor			
Výkon dle normy 97/68 EG (max. výkon)	36 kW (49 PS)	36 kW (49 PS)	49 kW (66,6 PS)
Zdvihový objem cm³	2434	2434	2434
Objem palivové nádrže	53 l	53 l	53 l
Převodovka	Hydrostat Servo HST V3/R3	Smart-gear převodovka (AGL) manuální/automatická	Hydrostat Servo HST 6 stupňová
Počet rychlostních stupňů (hydrostat)	3		3x2 (Hi-Lo)
Rychlost max.*	32 km/h	36 km/h	32 km/h
Síla zdvihu zadní hydrauliky (kg)	1270 - 1400	1580 - 2000	1580 - 2000
Posilovač řízení	plně hydraulické	plně hydraulické	plně hydraulické
Rozměry s kabinou			
Délka	3435–3485 mm	3435–3485 mm	3435–3485 mm
Šířka	1530 až 1820 mm	1530 až 1820 mm	1530 až 1820 mm
Výška *	2240 až 2355 mm	2240 až 2355 mm	2240 až 2355 mm

* v závislosti na rozměrech pneumatik



❷ Nový digitální a analogový displej ukazuje řidiči všechny potřebné informace. Např. funkce 4x4, zadní závěs, rychlost otáček PTO, rychlost pojezdu, počet motohodin atd.



❸ Robustní konstrukce náprav zaručuje absolutní spolehlivost i při extrémním zatížení.



TG 6000 na YouTube



SF 200 serie



SEKAČKA NA VELKÉ PLOCHY ŘADY SF

Nové modely SF 225 a SF 237 jsou výsledkem důsledného vývoje úspěšné předchozí řady generace, při kterém byla zvláštní pozornost věnována výkonu, bezpečnosti a vzhledu.

Sekačky na velké plochy se středovým odsáváním a čelním žacím ústrojím jsou na zelených plochách velmi oblíbené a vítané. Pro uživatele těchto sekaček je v neposlední řadě důležité, že v každé pracovní situaci přesně vědí, „co je čeká“. Nepochází k přeježdění trávy před sečením, stroj efektivně zvládá i sečení v rozích a na malých plochách.

I zatím poslední generace strojů SF2 zaručuje rychlost a dobrou manévrovatelnost. Majitel sekačky na velké plochy řady SF2 dostává do rukou dynamický stroj s vysokým plošným výkonem a ještě lepším komfortem při obsluze.



Přehledně zorganizovaný prostor pro řidiče s velkým prostorem pro nohy a dokonalým přehledem o všech důležitých ovládacích funkcích.



Přehledné uspořádání spínačů pro ovládání žacího ústrojí a sběrného koše (pravá obslužná konzole).



Vysoce výkonné žací ústrojí s volitelnou pracovní šířkou 1,37 m nebo 1,52 m. Výšku sečení je u obou žacích ústrojí možné seřídit podle potřeby jedním hmatem. Žací ústrojí o šířce 1,52 m je navíc vybaveno výkonnými noži.

Série SF 200 nabízí modely:

Model	SF 225	SF 237
Motor		
Počet válců	3	3
Výkon ECE R120	16 kW/22 PS	25,7 kW/35 PS
Zvihový objem	1498 cm ³	1498 cm ³
Objem nádrže	40 l	40 l
Převodovka		
Typ převodovky	hydrostat, plynule měnitelný převod	hydrostat, plynule měnitelný převod
Rychlost jízdy vpřed	0 - 15 km/h	0 - 15 km/h
Rozměry		
Délka	3160/3385 mm	3160/3385 mm
Šířka	1441 mm	1562 mm
Výška	2120 mm	2120 mm
Pneumatiky		
Pneumatiky vpředu	23 x 10.50 - 12	23 x 10.50 - 12
Pneumatiky vzadu	18 x 8.5 - 8	18 x 8.5 - 8
Nastavitelný sklon sloupku řízení	sériový	sériový



SF 500 serie



NASTUPTÉ NA KRÁLOVSKOU TŘÍDU PROFI - ŽACÍCH STROJŮ!

Modely SF 544 (42 PS max.výkon, 3-válcový diesel motor) a SF 551 (48 PS max. výkon, 4-válcový diesel motor) s centrálním odhozem trávy s odsávání nabízí mimořádný výkon sečení. Díky velkému výkonu hydrauliky umožňuje stroj nasazení i v „ECO-Modu“. Profesionálové pak pracují volitelně v dílčím rozsahu otáček přičemž citelně redukuje spotřebu pohonných hmot a hluchost, čímž se v neposlední řadě podílí na zlepšení životního prostředí.



1 Polohovatelný sloupek řízení.



2 Větší zásobník na trávu. Vyklopění do výšky 210 cm s přesahem 38 cm.



3 Ventilátor chladiče garantuje teplotní stabilitu v každé situaci. Automatický ventilátor chlazení umožňuje obsluhu se plně věnovat pracovní činnosti. Systém stroje se během provozu pohybuje v přípustných pracovních teplotách.

Série SF 500 nabízí modely:

Model	SF 544	SF 551
Motor		
Výkon dle normy 97/68EG	31 kW/41,6 PS	36 kW/48 PS
Zvíhový objem	1826 cm³	2434 cm³
Převodovka		
Rychlostní stupně	vpřed	plynule
	vzad	plynule
Rychlost max.	0 - 22 km/h	0 - 22 km/h
Pohon všech kol		
	Plně hydraulický pohon kol vpředu a vzadu	Plně hydraulický pohon kol vpředu a vzadu
Žací lišta		
Šířka záběru (cm)	SCMA54, 137 SCMA60, 152	SCMA60, 152 SCMA72, 180
Odhoz	zadní centrální	zadní centrální
Počet nožů	2	2 x 2 výkyvné nože
Rozměry		
Délka	3070 mm	3070 mm
Šířka	1305 mm	1305 mm
Výška s rámem*	2160 mm	2160 mm

* s největšími pneumatikami



VITRA serie C

VYROBENO V DÁNSKU – DESIGNOVÁNO PRO CELÝ SVĚT – DÁNSKÁ KVALITA

Vitra řady C je novou sérii robustních nosičů nářadí, vyvinutých pro chladné severské zimy i horká jihoevropská léta. 4 modely Vitra řady C tvoří ucelenou řadu kloubových, plně hydraulických nosičů nářadí, které všechny splňují i ty nejpřísnější požadavky na řešení úkolů ve třech sektorech: zimní služba – péče o zeleň – venkovní úklid.

Vitra je natolik silná a vybavená, aby se stala základním strojem pro jakýkoli pracovní úkol. Díky kompaktním vnějším rozměrům, plně hydraulickému pohonu všech kol a flexibilnímu kloubovému řízení z ní činí dokonalého pracovního partnera pro všechny úkoly – po celý rok. S variabilitou pracovního nářadí a nejpružnějším, osvědčeným montážním systémem na trhu neexistují v použití Vitry prakticky žádná omezení. Vitra poskytuje nízkou průměrnou hodinovou sazbu a je atraktivní investicí bez ohledu na typ úkolů.



1 „Naprostro srozumitelné“: ovládací panel s moderním ovládacím joystickem. Intuitivní ovládání funkcí např. žací lišty, zametače nebo zimních nástavců.



2 Sériově hydraulické bezodkapové spojky.



3 Sériově hydraulické bezodkapové spojky.



4 Dvoje velké dveře kabiny zajišťují, že řidič může vždy nastupovat dovnitř a ven na obě strany v závislosti na provozu.



5 TICHÁ KABINA – Odpružení účinně odstraňuje více než 90% vibrací, což má za následek výrazně snížený hluk v kabině.



Nová řada C se skládá ze čtyř flexibilních a výkonných modelů od 25 do 75 HP

Model	VITRA C2.25	VITRA C2.35	VITRA C3.35	VITRA C3.75
Motor	3 válcový dieslový	4 válcový benzinový	4 válcový dieslový	4 válcový dieslový, turbodmychadlo
Výkon motoru max.	25 PS	33 PS	50 PS	75 PS
Objem palivové nádrže	25 l	25 l	70 l	70 l
Převodovka	Sauer-Danfoss s variabilním pístovým čerpadlem	Sauer-Danfoss s variabilním pístovým čerpadlem	Sauer-Danfoss s variabilním pístovým čerpadlem	Sauer-Danfoss s variabilním pístovým čerpadlem
Rychlostní stupně	1	1	1	1
Maximální rychlost	27 km/h	30 km/h	30 km/h	40 km/h
Pohon na všechny kola	permanentní	permanentní	permanentní	permanentní
Hydraulika				
Hydropojezd	50 l/200 bar	50 l/200 bar	75 l/225 bar	75 l/250 bar
Rozměry				
Délka	2790 mm	2790 mm	3416 mm	3416 mm
Šířka	1070 mm	1070 mm	1310 mm	1310 mm
Výška na kabinou	1980 mm	1980 mm	1990 mm	1990 mm
Travní pneumatiky	23 X10.50-12 6 PR	23 X10.50-12 6 PR	26 x12-12 PR	26 x12-12 PR



Přídavná zařízení LÉTO

PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ ISEKI JSOU DOKONALE UZPŮSOBENÁ PRO TRAKTORY ISEKI!

Nabízíme Vám kompletní nabídku přídatných zařízení se zárukou 100% kompatibility pro celoroční využití strojů ISEKI. Výhodou je nejen bezproblémová funkčnost, ale také záruka dodávky náhradních dílů.

Příkladem jsou kabiny, které se každým detailem optimálně přizpůsobují traktoru. Dokonalý rozhled, nízká hladina hluku a oslovující výbava pro Vás tvoří příjemné pracovní prostředí.

VYSÁVACÍ SYSTÉM

Nádoby se silným sáním a velkým objemem.



ROTAČNÍ SEKAČKA

Pro dokonalý střih. S bočním nebo zadním výhozem.



VYSAVAČ LISTÍ

Zařízení pro sběr malého i velkého množství listí. Volitelně s mechanickým nebo hydraulickým pohonem.



MULČOVAČ

Pro výkonné mulčování s možností předního a zadního upevnění.



ZPRACOVÁNÍ PŮDY

Robustní frézování, které dosahuje výkonu i na těžkých kamenitých půdách.



ČELNÍ NAKLADAČ

Stabilní čelní nakladač s velkými sklápěcími a vyklápěcími úhly a velkou výškou zvedání.



VALNÍK

Sériově dodáváno sklopné hydraulické zařízení, výškově nastavitelné opěrné kolo pro popojíždění, nájezdová brzda a zařízení pro jízdu vzad.



Přídavná zařízení ZIMA

PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ ISEKI PRO ZIMNÍ ÚDRŽBU VÁM VŽDY UVOLNÍ CESTU!

Čelní zametače ISEKI lze při práci využít s různými zametacími kartáči určenými pro hrubé nebo jemné nečistoty nebo také s kartáčem univerzálním vhodným i pro zametání sněhu. Nabídka sněhových radlic se záběrem od 130 do 200 cm představuje lehké univerzální varianty nebo těžké robustní provedení pro maximální profesionální nasazení.

ROZMETADLO

Rozmetadla ISEKI lze regulovat pomocí nastavení šířky rozmetání od ca. 1 do 5 m. Je možné použití různých posypových materiálů.



ZAMETAČE

Zametače s různými možnostmi vybavení pro všestranné použití.




POSTŘIKOVÉ ZAŘÍZENÍ

Pro snížení prachu a zlepšení výsledků zametání.



SNĚHOVÉ RADLICE

S ochranou proti přetížení a kompenzací kyvadla. Různé provedení pro čištění cest a povrchů.



SNĚHOVÉ FRÉZY

Výkonné sněhové frézy s dvoustupňovým pohonem, vhodné i pro velké množství sněhu.



ODSTŘEDIVÉ ROZMETADLO

Systém pro rovnoměrné rozložení štěrku - od soli po štěrk až po travníková semínka.



VÁLCOVÝ SYPÁČ

Ideální řešení pro zimní posyp chodníků a úzkých cest.



TRAKTORY ISEKI

Široká nabídka variant strojů pro menší i opravdu velké plochy uspokojí i ty nejnáročnější. Dle podmínek a potřeb uživatele lze zvolit žací traktory s mezinápravovým nebo čelním sečením, různé varianty komunálních i zemědělských malotraktorů a nebo univerzální nosič dle vlastní konfigurace.

NABÍDKA SYSTÉMU:

- traktorové sekačky
- kompaktní traktory
- originální příslušenství



**TRAKTORY
PRO PROFESIONÁLY**


EUROGREEN
A BayWa Company

Eurogreen CZ s.r.o.
Náměstí Jiřího 2, 40756 Jiřetín pod Jedlovou
Tel.: +420 412 379 122, Fax: +420 413 030 999
www.eurogreen.cz, www.iseki.cz

VÁŠ PRODEJCE ISEKI: PORADENSTVÍ • PRODEJ • SERVIS