

SAMOJÍZDNÉ MULČOVAČE

do vinic, sadů a solárních elektráren

RM60W SPECIÁL
(KAWASAKI FS541V)



extrémně úzká šířka stroje: 72-117,5 mm

šířka záběru: 700-1150 mm

výška sečení: 50-100 mm, plynule nastavitelné

převodovka: hydrostat, rychlosti vpřed/vzad: 0-9/0-7 km/h

2 centrální sestavy lopatek se 4 plovoucími ocelovými břity

levá + pravá výkyvná sekce

odpružené sedadlo

zatahovací pohyblivá křídla

RMK151
(KAWASAKI FS651V)



šířka stroje: 1620 mm, šířka záběru: 1350-1500mm

výška sečení: 50-100 mm, výkyvný postranní nůž

převodovka: hydrostat - snadná změna rychlosti pojezdu

rychlosti: 0-10 km/h vpřed/0-7 km/h vzad

ovládání pojezdu ruční pákou

zadní náprava s diferenciálem s uzávěrkou

odpružené sedadlo, robustní nože s povrchovou úpravou

www.eurogreen.cz



PROČ SI VYBRAT OREC

Tradice výroby sahá až do roku 1948. OREC si v průběhu času vybudoval výbornou reputaci při naplňování potřeb zákazníků velmi kvalitní technikou s perfektním výsledkem práce. Již více než 35 let jsou stroje OREC po celém světě synonymem kvality a pomáhají všem privátním i profesionálním zákazníkům v realizaci jejich představ.

KVALITA, NA KTEROU MŮŽETE VSADIT

Naše stroje jsou kompletně vyráběny v Japonsku. OREC disponuje výrobou vlastních převodovek, které jsou vyhlášené svým výkonem a životností. Proto mnoho profesionálů volí OREC - vědí, že investice do kvalitní techniky se vyplatí.



ZASTOUPENÍ
PRO ČESKOU REPUBLIKU:

EUROGREEN CZ s.r.o.

Náměstí Jiřího 2

407 56 Jiřetín pod Jedlovou

Tel.: +420 412 379 122

Fax: +420 413 030 999

www.eurogreen.cz



EUROGREEN
A BayWa Company



PROFESIONÁLNÍ JAPONSKÉ
MULČOVACÍ STROJE
//// OREC

www.eurogreen.cz

ROTAČNÍ MULČOVAČE

SH71W

(HONDA GX340 337 CC)

šířka záběru: 700 mm

výška sečení: 50-100 mm

převodovka: mechanická,
3 rychlosti vpřed/1 rychlost vzad

rychlost pojezdu řazená jedinou
pákou

náprava s diferenciálem
s uzávěrkou

integrováná ruční brzda



Výkynné cepové nože*

CEPOVÉ MULČOVAČE

HRC813

(HONDA GXV 340)

šířka záběru: 800 mm

výška sečení: 50-110 mm

převodovka: manuální, rychlosti 3 vpřed / 1 vzad

spojky jednotlivých kol pro snadné zatáčení

parkovací brzda

VÝKON
5,9 kW



Představujeme Vám nejlepší cepové mulčovače na světě. Cepové nože dokáží rozmělnit posečenou hmotu na menší kousky než systém rotační.



CEPOVÉ MULČOVAČE

HRC663/673

(HONDA GXV 270)

šířka záběru: 650 mm

výška sečení: 50-110 mm

převodovka: mechanická, 3 rychlosti vpřed/1 rychlost vzad

řidička nastavitelná vertikálně i horizontálně jedinou pákou

snadné otáčení brzděním pásů, integrovaná ruční brzda

HRC 673 s tlakovým mazáním



*Výkynné cepové nože díky vysokým otáčkám posečenou hmotu výborně rozmělní na malé kousky, zároveň tento systém mini-malizuje poškození nožů při nárazu na překážky jako kameny, pařezy...



VÝKON
7 kW

ZHR800

(HONDA GX390)

šířka záběru: 800 mm

výška sečení: 30-80 mm, plynule nastavitelné

převodovka: hydrostatická dvoustupňová

nulový poloměr otáčení

rychlosti: plynule vpřed 0-7,5 a vzad 0-4,5 km/h

2 řídící páky

sklopné zadní stupátko

SAMOJÍZDNÉ MULČOVAČE

Bylo pro Vás někdy sečení přerostlé trávy zábavou? Díky nízkému těžišti a výborné průchodnosti těžkým terénem se dostanete i do dosud nepřístupných míst.

RM982F

(B&S VANGUARD 386777)

šířka záběru: 975mm

výška sečení: 50-120 mm

převodovka: hydrostat-umožňuje snadnou
změnu rychlosti pojezdu

rychlosti: 0-10 km/h vpřed/ 0-8 km/h vzad

ovládání pojezdu ručně nebo pedálem

zadní náprava s diferenciálem s uzávěrkou

odpružené sedadlo

robustní nože s povrchovou úpravou

hydraulický pojezd 4x4

4WD



RM830

(HONDA GXV390)

šířka záběru: 820 mm

výška sečení: 50-110 mm

převodovka: hydrostat-umožňuje snadnou
změnu rychlosti pojezdu

rychlosti: 0-10 km/h vpřed/
0-4,5 km/h vzad

ovládání pojezdu ruční pákou

zadní náprava s diferenciálem s uzávěrkou

odpružené sedadlo

robustní nože s povrchovou úpravou

